



Adresse

Stockfleths gate 36, 0461 OSLO

Dato for energimerking

02.03.2026

Merkenummer

Energiattest-2026-264876

Bygningskategori

Boligblokker

Bygningsnummer

80545479

Gårdsnummer

221

Bruksnummer

199

Seksjonsnummer

—

Bruksenhetsnummer

H0201


Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.



Boliginformasjon

Byggeår

1924

Bygningstype

Leilighet

Bruksareal

5 666,0 m²

Oppvarmet bruksareal

5 666,0 m²

Oppvarmet etasje

-

Bygningsmateriale

-

Oppvarming

-

Ventilasjon

-



Energi

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygningens energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.

Beregnet vektet levert energi i normert klima

Pr. KVM pr. år

217,09 kWh/m²

Beregnet levert energi i lokalt klima

Pr. KVM pr. år

235,49 kWh/m²

Totalt levert pr. år

1 334 282 kWh



Stockfleths gate 36, 0461 OSLO



Tiltak

Ingen tiltak oppført

Begrunnelse: Borettslaget har gjennomført energikartlegging. anbefalte tiltak er vist i kartleggingsrapporten.



Om grunnlaget for energimerket

Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031.

<https://www.enova.no/energimerking>



Spørsmål om energiattesten

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk se våre nettsider.

<https://www.enova.no>

Attesten gjelder for følgende enheter (34)

Adresse	Bygningsnummer	Bruksenhetsnummer	Seksjonsnummer	Festenummer	Andelsnummer
Stockfleths gate 38	80545495	H0101	0	0	6
Stockfleths gate 36	80545479	H0101	0	0	2
Stockfleths gate 40	80545525	H0101	0	0	21
Stockfleths gate 38B	80545509	H0101	0	0	12
Stockfleths gate 42	80545584	H0101	0	0	27
Stockfleths gate 36	80545479	H0102	0	0	3
Stockfleths gate 40	80545525	H0102	0	0	22
Stockfleths gate 38	80545495	H0102	0	0	7
Stockfleths gate 42	80545584	H0102	0	0	28
Stockfleths gate 38B	80545509	H0102	0	0	13
Stockfleths gate 38B	80545509	H0103	0	0	14
Stockfleths gate 42	80545584	H0103	0	0	29
Stockfleths gate 36	80545479	H0201	0	0	4
Stockfleths gate 40	80545525	H0201	0	0	23
Stockfleths gate 38B	80545509	H0201	0	0	15
Stockfleths gate 42	80545584	H0201	0	0	30
Stockfleths gate 38	80545495	H0201	0	0	8
Stockfleths gate 38B	80545509	H0202	0	0	16
Stockfleths gate 36	80545479	H0202	0	0	5

Adresse	Bygningsnummer	Bruksenhetsnummer	Seksjonsnummer	Festenummer	Andelsnummer
Stockfleths gate 38	80545495	H0202	0	0	9
Stockfleths gate 40	80545525	H0202	0	0	24
Stockfleths gate 42	80545584	H0202	0	0	31
Stockfleths gate 38B	80545509	H0203	0	0	17
Stockfleths gate 42	80545584	H0203	0	0	32
Stockfleths gate 38	80545495	H0301	0	0	10
Stockfleths gate 42	80545584	H0301	0	0	33
Stockfleths gate 40	80545525	H0301	0	0	25
Stockfleths gate 38B	80545509	H0301	0	0	18
Stockfleths gate 38B	80545509	H0302	0	0	19
Stockfleths gate 38	80545495	H0302	0	0	11
Stockfleths gate 42	80545584	H0302	0	0	34
Stockfleths gate 40	80545525	H0302	0	0	26
Stockfleths gate 42	80545584	H0303	0	0	35
Stockfleths gate 38B	80545509	H0303	0	0	20

Bygningsdata

Enhet	Inngangsverdi
Bygningskategori	Boligblokk
Bygningskategori-Id (NVE-Id)	
Bygningstype	Leilighet
Byggeår	1924
Byggstandard	
Byggtype	Eksisterende bygg
TEK standard	Energiregler 1997
Beregningsprogram	
Navn programvare	SIMIEN
Versjon	8.034
Produsent / leverandør	SIMIEN AS
Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk	Dynamisk simulering ihht NS3031:2025
Energirådgiver	
Firma	Energiconsult
Klimainformasjon	
KlimastasjonKilde	CERRA (1991-2020)
Dato for beregning	
Klimastasjon	Oslo
Korreksjonsfaktor	1.00
Årsmiddeltemperatur	7.30 °C
Henvising til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra normative tillegg til NS 3031 eller andre forhold vedr. beregningene	
Beregningsdato	
Dato	02.03.2026
Beskrivelse	

Bygningskategori i henhold til tabell T.1 i NS3031:2025

Størrelser	Inndata
Areal yttervegger	3 002,46 m ²
Areal tak	1 897,80 m ²
Areal gulv	1 465,60 m ²
Areal vinduer, dører og glassfelt	877,02 m ²
Oppvarmet BRA	5 666,00 m ²
Oppvarmet luftvolum	16 000,00 m ²
U-verdi for yttervegger	0,87 W/(m ² ·K)
U-verdi for tak	0,29 W/(m ² ·K)
U-verdi for gulv	0,43 W/(m ² ·K)
U-verdi for vinduer, dører og glassfelt	2,67 W/(m ² ·K)
Arealandel for vinduer, dører og glassfelt	15,48 %
Normalisert kuldebroverdi	0,19 W/(m ² ·K)
Normalisert varmekapasitet	16,0 Wh/(m ² ·K)
Lekkasjetall	5,00 h ⁻¹
Lekkasjetall dato	—
Total solfaktor for vindu og solskjerming	0,75
Gjennomsnittlig karmfaktor	0,20
Estimert gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i oppvarmings sesongen	0 %
Gjennomsnittlig spesifikk vifteeffekt (SFP) i spesifisert driftstid for ventilasjonsanlegget	0,00 kW/(m ³ /s)
Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i spesifisert driftstid	1,42 m ³ /(m ² ·h)
Spesifikk ventilasjonsluftmengde utenfor spesifisert driftstid	0,00 m ³ /(m ² ·h)
VentilasjonsType	CAV
Årlig spesifikt energibehov for belysning i driftstiden	11,40 kWh/(m ² ·år)
Årlig spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden	11,40 kWh/(m ² ·år)
Belysningstype	Konstant
Årlig spesifikt energibehov for utstyr i driftstiden	17,55 kWh/(m ² ·år)
Årlig spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden	10,53 kWh/(m ² ·år)
Årlig spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden	13,14 kWh/(m ² ·år)

Resulterende gjenvinningsgrad av varmtvann fra gråvann	0 %
Andel av energibehov til teknisk utstyr som varmtvannstilkoblede hvitevarer kan dekke	0,0 %

Distribusjonssystemer i henhold til tabell T.2 i NS3031:2025

Størrelser	Inndata
Romoppvarming	
Lineær U-verdi for distribusjonssystem	0,00 W/(m·K)
Løpemeter distribusjonsrør per BRA	0,00 m/m ²
Spesifikk pumpeeffekt	0,00 kW/(l·s)
Detaljert analyse distribusjon	Nei
Detaljert analyse pumpeeffekt	Nei
Ventilasjonsvarme	
Lineær U-verdi for distribusjonssystem	0,00 W/(m·K)
Løpemeter distribusjonsrør per BRA	0,00 m/m ²
Spesifikk pumpeeffekt	0,00 kW/(l·s)
Detaljert analyse distribusjon	Nei
Detaljert analyse pumpeeffekt	Nei
Sirkulasjon varmtvann	
Lineær U-verdi for sirkulasjonssystem	0,00 W/(m·K)
Løpemeter distribusjonsrør per BRA	0,30 m/m ²
Spesifikk pumpeeffekt	0,20 kW/(l·s)
Detaljert analyse distribusjon	Nei
Detaljert analyse pumpeeffekt	Nei
Romkjøling	
Lineær U-verdi for distribusjonssystem	0,00 W/(m·K)
Løpemeter distribusjonsrør per BRA	0,00 m/m ²
Spesifikk pumpeeffekt	0,00 kW/(l·s)
Detaljert analyse distribusjon	Nei
Detaljert analyse pumpeeffekt	Nei
Ventilasjonskjøling	
Lineær U-verdi for distribusjonssystem	0,00 W/(m·K)
Løpemeter distribusjonsrør per BRA	0,00 m/m ²
Spesifikk pumpeeffekt	0,00 kW/(l·s)

Detaljert analyse distribusjon	Nei
Detaljert analyse pumpeeffekt	Nei

Varmesystemer i henhold til tabell T.2 i NS3031:2025

Type	Virkningsgrad Varmefaktor	Energidekningsgrad
Lokal varmekilde - Elektrisitet	1,00	87,30
Lokal varmekilde - Bio fastbrensel	0,75	12,70
		Inndata
Installert effekt		84,72
Ekvivalent settpunkttemperatur i drift		21,00
Ekvivalent settpunkttemperatur utenfor drift		19,00

Elektrisitet i henhold til tabell T.2 i NS3031:2025

Størrelser	Inndata
Årsvirkningsgrad for solkraftsystem	0,00 %
Installert effekt på solkraftanlegg (Ppeak)	0,00 kW
Energidekning av el-spesifikt energibehov fra solkraft	0,00 %
Energidekning av el-spesifikt energibehov fra vindkraft	0,00 %
Årsgjennomsnittlig virkningsgrad for elektrisitetsproduksjon for kogenerering	0,00
Energidekningsgrad av el-spesifikt energibehov fra kogenerering	0,00 %

Vektingsfaktorer energibærere i henhold til tabell T.2 i NS3031:2025

Type	Primær energifaktor	Co2 faktor	Energikostnad	Annen vektning
Leveret elektrisitet	1,00	130,00	0,80	1,00
Eksportert elektrisitet	0,00	65,00	1,00	0,00
Fossil olje	2,70	0,00	0,00	2,70
Fossil gass	1,90	0,00	0,00	1,90
Fossilt fastbrensel	0,37	0,00	0,00	2,70
Bio olje	0,37	0,00	0,00	0,37
Bio gass	0,37	0,00	0,00	0,37
Bio fastbrensel	0,37	32,00	1,35	0,37
Fjernvarme	0,43	0,00	0,00	0,43
Fjernkjøling	0,37	0,00	0,00	0,37
Annen	1,00	0,00	0,00	1,00

Varmetapsbudsjett i henhold til tabell 3 i NS3031:2025

	Varmetapspost	Varmetapstall
1	Vegger	0,46 W/(m ² ·K)
2	Tak	0,10 W/(m ² ·K)
3	Gulv	0,11 W/(m ² ·K)
4	Vinduer og dører	0,41 W/(m ² ·K)
5	Kuldebroer	0,19 W/(m ² ·K)
	Varmetapstall, transmisjon, sum 1–5	1,27 W/(m²·K)
6	Infiltrasjon	0,10 W/(m ² ·K)
	Varmetapstall, klimaskjerm, sum 1–6	1,38 W/(m²·K)
7	Ventilasjon	0,47 W/(m ² ·K)
	Varmetapstall, totalt, sum 1–7	1,84 W/(m²·K)

Energiflyt i henhold til tabell 11 i NS3031:2025

Energipost	Netto energibehov (beregningsspunkt A)	Distribusjons og akkumuleringstap	Brutto energiebehov (beregningsspunkt B)	SPF	Tilført energi (beregningsspunkt C)
	kWh/(m ² ·år)]	kWh/(m ²)	kWh/(m ² ·år)		kWh/(m ² ·år)
Romoppvarming	169,55	0,00	169,55	0,95	178,29
Ventilasjonsvarme	0	0	0	0,0	0
Varmtvann	25	3	28	1,0	28
Romkjøling	0	0	0	0,0	0
Ventilasjonskjøling	0	0	0	0,0	0
Vifter	0	0	0	0,0	0
Pumper	0	0	0	0,0	0
Belysning	11	0	11	1,0	11
Teknisk utstyr	18	0	18	1,0	18
Totalt	224	3	227	-	235

Levert og eksportert energi henhold til tabell 12.A i NS3031:2025

	Energikilde	Levert og eksportert energi	Spesifikk levert og eksportert energi
		kWh/år	kWh/(m ² ·år))
Levert energi	Levert elektrisitet	1 144 777	202
	Levert fossil olje	0	0
	Levert fossil gass	0	0
	Levert fossil fast brensel	0	0
	Levert bioolje	0	0
	Levert biogass	0	0
	Levert bio fast brensel	189 505	33
	Totalt levert brensel	189 505	33
	Levert fjernvarme	0	0
	Levert fjernkjøling	0	0
	Andre levert energibærere	0	0
	Totalt levert energi	1 334 282	235
Eksportert energi	Egenprodusert Elektrisitet Til Eksport	0	0
Levert energi	Totalt netto levert energi	1 334 282	235

Elektrisk energibudsjett energi henhold til tabell 12.B i NS3031:2025

Elektrisitetsposter	kWh/år	kWh/(m ² ·år)
El-spesifikke energiposter	164 054	29
Tilført elektrisitet oppvarmingssystem	820 682	145
Tilført elektrisitet varmtvannssystem	160 041	28
Tilført elektrisitet kjølesystem	0	0
Egenprodusert elektrisitet til egenbruk	0	0
Lvert elektrisitet	1 144 777	202
Egenprodusert elektrisitet til eksport	0	0
Netto levert elektrisitet	1 144 777	202

Vektet levert energi / primærenergi for bygningen henhold til tabell 16 i NS3031:2025

Energikilde	Lever- og eksportert energi	Vektingsfaktor/primærenergi-faktor	Vektet levert energi / primærenergi
	kWh/(m ² ·år)		kWh/(m ² ·år)
Lever elektrisitet	202,04	1,00	202,04
Lever fosils olje	0,00	1,00	0,00
Lever fosil gass	0,00	1,00	0,00
Lever fosilt fast brensel	0,00	1,00	0,00
Lever bioolje	0,00	0,45	0,00
Lever biogass	0,00	0,45	0,00
Lever fast biobrensel	33,45	0,45	15,05
Lever Totalt brensel	33,45	0,45	15,05
Lever fjernvarme	0,00	0,45	0,00
Lever fjernkjøling	0,00	0,45	0,00
Andre leverte energibærere	0,00	1,00	0,00
El-produksjon til eksport (til fradrag)	0,00	0,00	0,00

Totalt resultat

Størrelser	Verdi
Sum klimakorrigert spesifikk vektet levert energi	217,09 kWh/(m ² ·år)
Totalt klimakorrigert levert energi	1 230 054,38 kWh

Ingen målt energibruk rapportert